



TKF-085c-MGEH



- Tastenpositionserkennung durch Flächenhochprägung
- Robuste Bauweise für zuverlässige Funktionalität
- Widerstandsfähige Folienoberfläche
- Staub- und spritzwasserdicht nach IP65
- Key full-embossing frame
- Rugged construction for reliable functionality
- Resistant foil surface
- Resistant against dirt, dust and liquids (IP65)

TECHNISCHE DATEN

Tastenzahl: 85
Schalttechnologie: Vergoldete Schnappscheiben
Schaltkraft: 3,0 N
Schaltweg: 0,6 mm
Schaltzyklen: ca. 1 Mio. (pro Taste)
Schutzgrad (max): IP65
Gehäusematerial: Aluminium

Schnittstellen: PS/2; USB

Betriebstemperatur: -25 °C bis +70 °C
Lagertemperatur: -25 °C bis +80 °C

Abmessungen: 261 x 116 x 15,5 mm
Gewicht: 750 g

SPECIFICATION

Number of keys: 85
Keyswitch technology: gold plated domes
Operating force: 3.0 N
Switch travel: 0.6 mm
Switching cycles: approx. 1 mill. (per key)
Protection level (max): IP65
Housing material: aluminium

Interfaces: PS/2; USB

Operating temperature: -25 °C to +70 °C
Storage temperature: -25 °C to +80 °C

Dimensions: 261 x 116 x 15.5 mm
Weight: 750 g

Kat.Nr./ Cat.No.	Produktbezeichnung / Product description	Schnittstelle / Interface	Tastaturlayout / Keyboard layout
KF02060	TKF-085c-MGEH-PS/2-DE	PS/2	deutsch / german
KF02061	TKF-085c-MGEH-PS/2-US	PS/2	amerikanisch / american
KF02062	TKF-085c-MGEH-USB-DE	USB	deutsch / german
KF02063	TKF-085c-MGEH-USB-US	USB	amerikanisch / american

Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage. / Other language versions / interfaces / configurations available on request.